

附着力促进剂 Tech-7064

描 述

Tech-7064 是基于超支化技术开发的具有多个锚固基团的附着力促进剂，具有对金属底材极强的粘附能力，同时带有羟基，可以参与树脂系统的交联反应，特别适用于水性烤漆体系

物理化学参数

成 分： 含有酸性基团的改性聚酯共聚物
外 观： 黄色粘稠液体
活 性 份： 60%
溶 剂： 混合醇醚

特 性

- ◆ Tech-7064 改善漆膜对各种难附着金属如铝，锌，不锈钢，电镀面的附着
- ◆ Tech-7064 增加漆膜的延展性与耐冲击性能

应用体系与用量

Tech-7064 可用于丙烯酸氨基烤漆，醇酸氨基烤漆，聚酯氨基烤漆，双组分聚胺酯涂料等体系，不适用在自干性体系中，推荐用量在 0.1%-5%，前后添加均可

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270