

附着力促进剂 Tech-7720

描 述

Tech-7720 属于带有环氧基团的高分子型硅烷偶联剂，是一种优异的附着力促进、增强剂，对硅酸盐的、金属、陶瓷和填料等体系有特效，可显著改善产品的特性，增强界面间的附着力，同时可提高最终漆膜的耐盐雾性，耐候性等

物理化学参数

成 分： 改性有机硅烷低聚物
外 观： 淡黄色透明液体
含 量： 100%

特 性

- ◆ Tech-7720 作为无机表面处理剂，可活化玻璃棉、白炭黑、滑石粉、云母、陶土和硅灰石
- ◆ Tech-7720 可参与漆膜的交联，从而增加漆膜的力学性能，耐盐雾性

应用体系与用量

可用于聚氨酯，环氧，醇酸等体系中，推荐用量在 0.1%-3.0%左右，前后添加均可。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：

本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270