

非硅流平剂 Tech-1056

描 述

Tech-1056 是丙烯酸酯共聚物类流平剂，通用性广，适合各种溶液型体系，性价比突出，相容性好，流平性好，速度快，润湿底材能力强，有脱泡作用，特别适合卷材涂料体系。

物理化学参数

成 分：丙烯酸酯共聚物
外 观：淡黄色黏稠透明液体
活 性 份：100%

特 性

1. Tech-1056 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性
2. Tech-1056 对底材润湿能力强，并有一定的脱泡性。

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及无溶剂型体系，特别适合卷材涂料。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270