

## 非硅流平剂 Tech-1355

### 描 述

Tech-1355 是丙烯酸酯共聚物，适合各种溶液型与水性体系，相容性好，在提高流平效果的同时，可以增加最终漆膜的表面张力，提高重涂后的润湿效果

### 物理化学参数

成 分：改性丙烯酸酯共聚物溶液  
外 观：淡黄色透明液体  
活 性 份：50%  
溶 剂：二丙二醇单甲醚

### 特 性

1. Tech-1355 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性
2. Tech-1355 可以提高最终漆膜的表面张力

### 应用范围

用于各种溶剂型与水性涂料体系

### 建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

### 包装

25kg

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

■上海公司——  
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——  
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270