

非硅流平剂 Tech-1392

描 述

Tech-1392 是改性丙烯酸酯共聚物，用于烤漆体系，可以帮助流平，并提供防爆泡效果

物理化学参数

成 分：改性丙烯酸酯共聚物
外 观：浅黄色透明溶液
活 性 份：50%
溶 剂：二丙二醇甲醚醋酸酯/混合芳烃=2:1

特 性

1. Tech-1392 在溶剂型体系中有良好的相容性、流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成。
2. Tech-1392 可以在烤漆体系提供防爆泡效果

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯，光固化等溶剂型及无溶剂型涂料与油墨体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270