

非硅流平剂 Tech-1554

描 述

Tech-1554 属于通用性非硅流平剂，具有突出的流平性，脱泡能力，同时具有极高的性价比，广泛适用于各种通用性涂料，用于清漆需要测试其相容性。

物理化学参数

成 分：丙烯酸酯共聚物溶液
外 观：淡黄色透明溶液
活 性 份：50%
溶 剂：混合二元酯

特 性

1. Tech-1554 在溶剂型体系中有很好的流平性，可以防止缩孔及鱼眼的形成具有极为优异的最终流平效果，可以获得高平整性漆膜。
2. Tech-1554 具有优异的最终流平效果和脱泡能力。
3. Tech-1554 不适合用于清漆

应用范围

用于醇酸、丙烯酸、氨基烤漆、聚氨酯等溶剂型及无溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产过程中任何阶段添加。

包装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270