

有机硅流平剂 Tech-212

描 述

Tech-212 是聚丙烯酸酯改性聚硅氧烷，适用于各种溶剂性体系，并可用于烤漆体系，相容性好，不影响重涂性，并可提供出色的流平效果与手感

物理化学参数

成 分： 聚丙烯酸酯改性聚硅氧烷
外 观： 淡黄色透明溶液
活 性 份： 25%
溶 剂： 二丙二醇单甲醚

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用范围

可适用于所有溶剂型体系。

建议用量

一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25KG 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270