

有机硅流平剂 Tech-2238

描 述

Tech-2238 是高分子量硅氧烷的分散体，适用于各种涂料与油墨体系。Tech-2238 可以大大提高水性涂料与油墨的抗刮性能，耐磨性能与防粘连效果。

物理化学参数

成 分： 硅氧烷分散体
外 观： 白色膏状物质
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

Tech-2238 适用于溶剂型，光固化与水性涂料油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

15kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附： 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270