

有机硅流平剂 Tech-2289N-1

描 述

Tech-2289N-1 是高分子量硅氧烷在水里面形成的分散体, 适用于各种水性涂料与油墨体系。
Tech-2289N-1 可以大大提高水性涂料与油墨的抗刮性能, 耐磨性能与防粘连效果

物理化学参数

成 分: 超高分子量聚硅氧烷分散体
外 观: 膏状体
活 性 份: 80%
溶 剂: 水

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★	★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

Tech-2289N-1 适用于水性涂料油墨等体系。

添加量根据不同使用体系加量不同, 一般对总量 0.1-1%, 可在生产的任何阶段加入。

包 装

20kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270