

## 有机硅流平剂 Tech-234

### 描 述

Tech-234 是聚醚改性有机硅化合物，水油通用，是 Tech 系列流平剂中适用于高相容性体系的产品中拥有最佳手感与防缩孔能力的产品，并提供体系极好的抗划伤性与防粘连性。另外 Tech-234 具有优异的消光粉的定向能力，用于高光透明体系需要测试其相容性。

### 物理化学参数

成 分： 聚醚改性硅油  
外 观： 淡黄色粘稠液体  
活 性 份： 100%

### 特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

可适用于所有溶剂型体系，水性体系，光固化体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**

A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270