

有机硅流平剂 Tech-2756

描 述

Tech-2756 是烷基芳香基改性的化合物，适用于高温体系，能很好的消除贝纳德涡流并提高漆膜的滑度与耐划伤性，能提供优异的流平性能并能帮助消泡。在哑光体系，Tech-2756 可以提供优异的哑粉定向能力。如果用于亮光体系，需测试 Tech-2756 与树脂的相容性。

物理化学参数

成 分： 芳烷基改性硅油
外 观： 淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于各种溶剂型体系，光固化体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270