

# 有机硅手感剂 Tech-2762

### 述 描

Tech-2762 是有机改性聚硅氧烷,广泛适用于各种溶剂型与水性体系,能提供优异的手感, 不影响流平,如用于清漆,需考察其相容性

### 物理化学参数

分: 聚醚改性硅油 成 外 观: 淡黄色粘稠液体

活性份: 100%

#### 特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
****	****	****	***	****	***	***	****

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于溶剂型体系与水性体系

添加量根据不同使用体系加量不同,一般对总量 0.1-1%,可在生产的任何阶段加入。

## 包装

25kg 铁桶



A company focus on additives since its birth

■上海公司-

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层 传真: 021-50796113

电话: 021-50796110 MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

啊: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用,不具有任何保证性质,请预先测试其适用性。



地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元 电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270