

有机硅手感剂 Tech-2768

描 述

Tech-2768 是有机改性聚硅氧烷，适用于溶剂型双组份 PU 与氨基烤漆体系，能提供优异的手感，并不影响流平，并可赋予漆膜出色的防污与易清洁效果。

物理化学参数

成 分： 有机改性聚硅氧烷
外 观： 淡黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于双组份 PU 与氨基烤漆体系

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270