

有机硅流平剂 Tech-2775

描 述

Tech-2775 是聚醚改性聚硅氧烷,与大多数树脂体系有极好的相容性,对重涂性无不良影响,并具有优异的流平性。同时, Tech-2775 在高极性树脂体系与水性体系,具有一定的脱泡能力

物理化学参数

成 分: 聚醚改性硅油
外 观: 淡黄色粘稠液体
活 性 份: 100%

特 性

流平性	润湿力	重涂性	相容性	滑度	低稳泡性	抗缩孔性	防粘连性
★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★

★★★★★代表最优 ★代表最差

应用体系与用量

适用于各种溶剂型体系。

添加量根据不同使用体系加量不同,一般对总量 0.1-1%,可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附: 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270