

## 基材润湿剂 Tech-2840

### 描 述

Tech-2840 是改性有机硅化合物，能够极大的降低体系的表面张力，从而提供很强的润湿能力，同时，具有消泡作用，适用于各种水性涂料与油墨体系

### 物理化学参数

成 分： 有机改性聚硅氧烷  
外 观： 浅黄色粘稠液体  
活 性 份： 100%

### 特 性

| 流平性  | 润湿力   | 重涂性  | 相容性 | 滑度 | 低稳泡性  | 抗缩孔性  | 防粘连性 |
|------|-------|------|-----|----|-------|-------|------|
| ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★  | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★   |

★★★★★代表最优 ★代表最差

### 应用体系与用量

适用于水性木器涂料，水性工业涂料以及 UV 光固化涂料，油墨等体系。  
添加量根据不同使用体系加量不同，一般对总量 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

### 包 装

25kg 铁桶

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话：021-50796110 传真：021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，  
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270