

## 有机硅消泡剂 Tech-31055

### 描 述

Tech-31055 是适用于溶剂型与无溶剂型体系的有机硅消泡剂, 具有极强的破泡与抑泡能力, 同时有极高的效率, 在非常低的添加量的情况下都有很好的效果, 特别适合在高粘度的涂料与油墨体系消除微泡。

### 物理化学参数

成 分: 白炭黑改性聚硅氧烷  
外 观: 不透明浑油粘稠液体  
活 性 份: 100%

### 特 性

- ◆ Tech-31055 适用于溶剂型与无溶剂型涂料油墨体系, 具有极佳的消泡能力, 可迅速破泡.
- ◆ Tech-31055 特别适用于含颜料体系, 对于清漆体系, 需要仔细评估其相容性.
- ◆ Tech-31055 具有极高的消泡效率, 在极少的添加量的情况下即可显示出优异的效果.

### 应用范围

可适用于双组分环氧体系, 聚氨酯体系, 光固化涂料, 溶剂型或光固化丝印油墨等。

### 建议用量

一般对总量 0.05-1%, 可在生产的任何阶段加入, 添加后需尽量搅拌从而使其达到良好的分散.

### 包 装

25kg 塑料桶, 200 公斤塑料桶, 1000 公斤吨桶

**TECH Polymer**  
A company focus on additives since its birth

#### ■上海公司——

地址: 上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层  
电话: 021-50796110 传真: 021-50796113  
MSDS/TDS: [www.tech-polymer.com.cn](http://www.tech-polymer.com.cn)

**附:** 本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息, 仅供研发参考使用, 不具有任何保证性质, 请预先测试其适用性。



#### ■广东公司——

地址: 广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元  
电话: 0757-22689820 传真: 0757-22689270