

非硅消泡剂 Tech-49204

描 述

Tech-49204 为非硅类消泡剂，特别设计用于光固化涂料体系，具有极其优异的相容性，同时有很强的脱泡，消泡能力，不影响重涂性，不会对光固化体系产生不良的相互作用，在幕式淋涂施工时不会造成断幕。

物理化学参数

成 分：非硅聚合物
外 观：黄色黏稠液体
活 性 份：100%

特 性

1. Tech-49204 在光固化涂料体系具有极为优异的相容性，同时可用于其他热固性树脂体系如不饱和聚酯等。
2. Tech-49204 具有极好的重涂性，用于光固化涂料的淋涂施工的时候不会造成断幕。

应用范围

用于光固化涂料体系，不饱和聚酯体系等。

建议用量

对总量 0.3~1.0%，请测试最佳用量；添加后要在足够高的剪切力下混和，建议研磨前添加。

添加量根据不同使用体系加量不同，可在生产的任何阶段加入。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——
地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——
地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270