

分散剂 Tech-5961

描 述

Tech-5961 是专为腻子设计的分散剂。提供受控絮凝效果，它对无机颜料和填料具有优异的润湿性，并提供良好的防沉性。

物理化学参数

成 分： 聚羧酸胺盐
外 观： 黄色透明液体
活 性 份： 50%
溶 剂： 溶剂石脑油

特 性

- ◆ Tech-5961 适用于中极性体系，与多种树脂具有优异的相容性。
- ◆ Tech-5961 可降低粘度，并能提供良好的防沉性。
- ◆ 当颜料与其他填充料混合使用的时候，Tech-5961 可以有效的防止硬结的产生。

应用范围

建议将 Tech-5961 用于溶剂型涂料系统。

建议用量

通常应在生产过程中研磨阶段添加，含 1%-2%无机颜料，含 5%-20%膨润土。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth



附：本 在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270