

分散剂 Tech-5203

描 述

Tech-5203 属于酸性聚合物铵盐类型的分散剂，改善颜料润湿，减少研磨过程所需时间并使颜料分散稳定化。可用于无机颜填料与碳黑的分散以及降粘，并改善涂料的光泽和流平，对颜料表面中的酸性基团有特别强的亲和作用。

物理化学参数

成 分：带亲颜料基团的高分子胺盐
外 观：浅黄色黏稠溶液
活 性 份：50%
溶 剂：混合芳烃

特 性

- ◆ Tech-5203 适用于溶剂型涂料体系，对于表面呈酸性的无机颜料和碳黑有极好的分散能力。
- ◆ Tech-5203 高温烘烤不会分解，可以在烤漆体系中稳定使用。

应用体系与用量

推荐用于醇酸体系，丙烯酸体系，氨基烤漆，聚氨酯体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，一般对于钛白 2%—4%，对于其他无机颜料 5%—10%，对于碳黑 20%-50%

包 装

25kg

TECH Polymer

A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层

电话：021-50796110 传真：021-50796113

MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元

电话：0757-22689820 传真：0757-22689270