

分散剂 Tech-5394

描 述

Tech-5394 属于高分子型分散剂，适合研磨各种颜料，不但具有良好的润湿性，还具有极好的防沉，防絮凝及浮色发花的能力，Tech-5394 的溶剂化链段极性较低，适用于一些低极性体系。

物理化学参数

成 分：含有亲颜料基团的高分子聚酰胺聚合物
外 观：深棕色粘稠液体
活 性 份：40%
溶 剂：白油

特 性

- ◆ Tech-5394 适用于低极性体系，如石油树脂等体系。
- ◆ Tech-5394 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗的能力。

应用体系与用量

推荐用于低极性体系。

添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料，10%-15%，有机颜料 30%-50%，碳黑 50%-100%

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270