

内脱膜剂 Tech-89912

描 述

Tech-89912 是具有内脱模效果的加工助剂，用于填充、非填充和纤维增强体系中，如环氧，聚氨酯垃圾，不饱和树脂体系的内脱膜。

物理化学参数

成 分： 表面活性剂混合液
外 观： 黄色透明溶液
活 性 份： 100%无溶剂

应用体系与用量

产品推荐用于不饱和树脂，环氧树脂，聚氨酯体系，对填料有润湿作用。
添加量大约为总配方的 1% 左右，需要根据不同使用体系加量不同量测试。
产品不参加体系固化反应，能快速脱膜，干净脱膜，能有效缩短模具的闲置生产时间
产品可以直接加入体系中，确保 Tech-89912 在体系中彻底均匀的混合，以获得最佳的内脱模效果。
产品不含硅烷油，不影响后续加工生产

包 装

25kg 铁桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区张江路 665 号德宏大厦 602 室
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区大良镇凤翔路 41 号创意产业园
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270