

分散剂 Tech-6202

描 述

Tech-6202 属于含有亲颜料基团的高分子型超分散剂，不但具有良好的润湿性，还具有极好的防沉，防絮凝及浮色发花的能力，由于其高极性,适用于水性涂料与油墨体系,用于分散无机与有机颜料，用于分散碳黑有极为优异的降粘效果。

物理化学参数

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型嵌段共聚物
外 观： 黄色粘稠液体
活 性 份： 100%

特 性

- ◆ Tech-6202 适用于高极性体系，如水性体系,醇溶性体系等等。
- ◆ Tech-6202 属于高分子型超分散剂，具有极好的润湿性，相对于小分子型的润湿分散剂而言，具有优秀的防止返粗的能力。
- ◆ Tech-6202 用于分散碳黑有极为优异的降粘效果。

应用体系与用量

推荐用于水性体系,醇溶性体系等。

添加量根据不同使用体系加量不同，对于无机颜料，1%—5%，有机颜料 10%—30%， 纳米无机材料，20-30%，碳黑 20%—50%，对于分散酞菁兰以及碳黑而言，如果配合颜料衍生物类降粘剂使用，可有更加好的效果。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270