

分散剂 Tech-6036

描 述

Tech-6036 属于含有亲颜料基团的高分子型超分散剂，具有良好的润湿性，性价比高，通用性广泛，特别适用于水性体系，可研磨各类有机颜料

物理化学参数：

成 分： 含有亲颜料基团的高分子型嵌段共聚物
外 观： 浅黄色粘稠液体
活 性 份： 40%
溶 剂： 水

特 性

- ◆ Tech-6036 适用于水性体系中，可用于研磨无树脂型水性色浆，具有优异的降粘效果
- ◆ Tech-6036 具有极好的润湿性，可以大大提高颜料的着色力

应用体系与用量

水油通用

添加量根据不同使用体系加量不同，对于有机颜料 20%—50%， 碳黑 30%—100%。

包 装

25kg

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270