

流变助剂 Tech-9420

描 述

Tech-9420 是聚脲化合物型流变剂，适用于中高极性体系与水性体系。混合入体系后，助剂会建立假塑性，从而通过触变性来防止沉降和流挂。广泛用于水性工业漆的防沉与抗流挂。用于烘烤体系时，温度变化时不会出现不稳定性能。

物理化学参数

成 分： 聚脲化合物
外 观： 浅黄色黏稠溶液
活 性 份： 40%
溶 剂： 乙酰基吗啉

应用体系与用量

适用于中高极性体系与水性体系的涂料和油墨等。

添加量根据不同使用体系加量不同，用作防沉降：0.1-0.7%，用作防流挂：0.5-3.0%，建议后添加使用。

包 装

25kg 塑料桶

TECH Polymer
A company focus on additives since its birth

■上海公司——

地址：上海市浦东新区沪南公路 8666 弄上海智城 11 号楼 5 层
电话：021-50796110 传真：021-50796113
MSDS/TDS: www.tech-polymer.com.cn

附：本说明书的目的在于提供涂料、油墨等技术人员以基本产品信息，
仅供研发参考使用，不具有任何保证性质，请预先测试其适用性。



■广东公司——

地址：广东省佛山市顺德区勒流街道宝智园 1 栋 403 单元
电话：0757-22689820 传真：0757-22689270